

## PC10 - Genel Amaçlı Gösterge ve Kontrol Cihazı



### Özellikleri

- İki Alarm Kontak Çıkışı
- 5 Haneli Ekran
- Kolay Programlama
- Geniş Besleme Aralığı

### Uygulama Alanları

- Seviye Tespiti Gerektiren Uygulamalar
- Ağırlık Ölçümü
- Sıcaklık Ölçümü
- Basınç Ölçümü

### Teknik Özellikleri

#### Besleme

Çalışma Gerilimi	: 18 - 60, 90 - 230 VAC/DC
Çalışma Frekansı	: 50 – 60 Hz AC
Güç Sarfiyatı	: 2 W

#### Girişler

Giriş Tipleri	: Frekans, Pulse
Giriş Frekansı	: ≤ 10 KHz.

#### Çıkışlar

Çıkış Tipi	: 2 Adet Röle (NA,NK- 250 VAC,7A Kontak)
------------	--

#### Genel

Çalışma Sıcaklığı	: 0 – +60 °C, -20 – + 70 °C (Endüstriyel Komponent ile)
Doğruluk Sınıfı	: % 0.2
Kompanzasyon Sınırı	: 0-50 °C (T/C girişlerde)
Çözünürlük	: 12 bit
Örnek Alma Hızı	: 3 örnek/sn.
Tuş Takımı	: 5 Tuşlu, Membran Tip
Mesaj Göstergesi	: 4 Adet LED
Rakam Gösterge Tipi	: 7 Kısımlı LED
Ön Panel Boyutları	: 48 x 96 mm
Pano Kesiti	: 44 x 90 mm
Derinlik	: 120 mm
Kutu	: ABS Plastik
Koruma Sınıfı	: Ön panel IP60,Kutu IP20
Kalibrasyon	: Tuş Takımı ile
Bağlantı Şekli	: Vidalı soketli klemens
Montaj Şekli	: Panel tipi
<b>Bağlantı</b>	
Bağlantı Şekli	: Vidalı klemens

Frekan/Pulse aralıđı ve giriř seviyesi sipariřle belirtilmelidir.

### Teknik Çizim

